

Fixations paratonnerres et mâts



CD : Collier de déport

Permet la fixation du mât directement sur un IPN. Déport latéral de 15 mm

En acier galvanisé, dimension : 115 x 90 x 51 mm



PVR-200 : Patte de déport à visser 200 mm

Permet la fixation déportée à travers le bardage avec insert taraudé.

CV : Collier à visser/frapper sur support béton

Fixation à frapper dans du béton armé non déporté



PC : Patte de cerclage fix feuillard

Permet la fixation d'un mât par cerclage de la cheminée. Diamètre de serrage 28-50 mm

En acier galvanisé, dimension : 300 x 100 x 100 mm




PBC : Patte à boulonner 185x80x35

Fixation à frapper dans du béton armé déporté.

En acier galvanisé, trou de fixation 12 mm

Déport de fixation 100 mm



PBL : Patte à boulonner 365x60x170

Fixation à frapper dans du béton armé déporté.

En acier galvanisé, trou de fixation 10 mm, déport de fixation 270 mm




T28 : Tirefond pour tige acier étamé diamètre 28

Permet la fixation sur poinçon, bois, toiture, charpente.

En acier étamé, dimension : 410 x Ø24 mm

CRE : Cône rejet d'eau

En caoutchouc, dimension : Ø100 x 185 mm



TS-PDA : Trépied support

Permet la fixation mobile d'un mât paratonnerre d'environ 5m de haut. Constitué de 3 pieds auto réglables sur support béton incluant semelle antidérapante.



Composants conformes à la norme NF EN 50164

Le contenu de ce document est la propriété de la société LAUMAILLÉ. Il ne peut-être communiqué ou reproduit sans son autorisation