

PARAFOUDRES UNIPOLAIRES PROTEC			 <small>PROTECTION Foudre CHAUFFAGE GRAND VOLUME CAMPANISTE</small>
Fiche produit			
REF : PAR-DOC-24	REVISION : A	PAGE 1 / 1	

Parafoudres unipolaires PROTEC

PARAFOUDRE DEBROCHABLE TYPE 2 CR40/440

Protection de TGBT pour bâtiments non équipés de paratonnerre
 Protection d'armoires divisionnaires
 Protection de Mode Commun
 Compatible avec tous les régimes de neutre

Déconnecteurs Associés

Déconnecteur thermique interne
 Fusible type gG \leq 125A

Caractéristiques électriques :

I_{max} = 40 kA (8/20) par pôle
 I_n = 20 kA (8/20) par pôle
 U_p \leq 2,2 kV sous I_n
 \leq 1,5 kV sous 5 kA (8/20)
 U_c = 440 V (AC)
 Temps de réponse $<$ 25 ns
 Courant de court circuit admissible 25 Ka

Caractéristiques mécaniques :

Dimension 18x90x72 mm
 Ind. De déconnexion : témoin lumineux
 Télésignalisation : sur la version R AC250V/0,5A
 DC250V/0,1A
 Matière : thermoplastique UL94V-O
 Classe de protection : IP 20



PARAFOUDRE TYPE 1+2 BSR25/440

Protection de TGBT pour bâtiments équipés de paratonnerre
 Protection de Mode Commun
 Compatible avec tous les régimes de neutre

Déconnecteurs Associés

Déconnecteur thermique interne
 Fusible type gG \leq 250A

Caractéristiques électriques :

I_{imp} = 25 kA (10/350)
 I_{max} = 100 kA (8/20)
 I_n = 25 kA (8/20)
 U_p \leq 2 kV sous I_n
 U_{res} \leq 1,8 kV sous I_{imp}
 U_c = 440 V (AC)
 Temps de réponse $<$ 25 ns
 Courant de court circuit admissible 25 Ka

Caractéristiques mécaniques :

Dimension 36x90x70 mm
 Ind. De déconnexion : témoin lumineux
 Télésignalisation : sur la version R AC250V/0,5A
 DC250V/0,1A
 Matière : thermoplastique UL94V-O
 Classe de protection : IP 20



Conforme aux Normes NF EN 61643-11 et CEI 61643-11

Le contenu de ce document est la propriété de la société LAUMAILLÉ. Il ne peut-être communiqué ou reproduit sans son autorisation



www.laumaille.com

ZAC DES PYRÉNÉES - 6, RUE DU TROUMOUSSE - 65420 IBOS - FRANCE
 TÉL. 05 62 38 00 62 - FAX 05 62 38 03 18 - info@laumaille.com
 LAUMAILLÉ SARL - CAPITAL DE 150000 EUROS - APE 2652Z - TVA INTRACOM FR55491247946 - SIRET 49124794600024